



08LTR 封装模组

08LTR空间封装模组是杏林睿光NL窄线宽激光器产品线的明星产品，该产品基于VBG锁波技术，配合TEC封装，可实现稳定的功率输出和高的边模抑制比，具有良好的温度波长漂移特性，多种波长可供选择，尺寸小巧，特别适用于手持设备。

主要功能特点

- ◆ 结构紧凑
- ◆ 输出稳定
- ◆ 可靠性高

应用

光谱分析
医疗应用
科研应用

技术参数（25℃）

封装形式		08LTR(空间)					
中心波长（nm）		638	785	808	830	981	1064
光学	连续输出功率 P_{op} (mW)	500	600	600	600	800	800
	波长公差 (nm)	± 0.5					
	光谱宽度 (FWHM) $\Delta\lambda$ (nm)	<0.1	<0.1	<0.3	<0.1	<0.3	<0.1
	波长随温度特性 $\Delta\lambda/\Delta T$ (nm/℃)	0.01					
	波长随电流特性 $\Delta\lambda/\Delta I_{op}$ (nm/A)	0.05					
电学	阈值电流 I_{th} (A)	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
	工作电流 I_{op} (A)	1.1	1.1	1	1.2	1.2	1.5
	工作电压 V_{op} (V)	2.2	2	2	1.8	1.5	1.8
	微分效率 η_{es} (W/A)	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.7
	PD电流 I_{pd} (μA)	<2000					
	热敏电阻参数 R_t (k Ω/β (25℃))	10 $\pm$ 1%/3930					
	TEC最大电流 I_{max} (A)	2.5					
	TEC最大电压 V_{max} (V)	6.3					

注：1. 更高功率可接受定制。

2. 以上表格内所有数据均为室温25℃环境下测试所得的典型值，最终数据以出厂测试报告为准。

其他参数

参数	工作温度 (℃)	工作相对湿度 (%)	存储温度 (℃)	存储相对湿度 (%)	引脚焊接温度 (max/℃)
最小	10	-	-20	-	-
最大	30	75	70	90	250(10Sec.)

