

NLMO系列多模窄线宽激光器模块



NLMO系列RealStable®多模窄线宽激光器模块是杏林睿光的特色产品，配备标准输入输出接口，可方便的嵌入用户整机系统，实现非常稳定的窄线宽激光输出。产品内置激光与制冷器控制电路，使得该产品具有良好的光谱特性和功率稳定特性。可根据客户要求提供定制化以及二次开发服务。同时，我们可提供RL-RP系列拉曼探头产品，以满足您的配套应用需求。

主要功能特点


- ◆ 波长稳定性 $\pm 7\text{pm}@4\text{h}$ （温度漂移 $<\pm 0.1^\circ\text{C}$ ）
- ◆ 功率稳定性 $<\pm 2\%$
- ◆ 低功耗，典型功耗 $<5\text{W}$
- ◆ 结构紧凑，易于集成

技术参数


光学参数							
中心波长 (nm)	532*	638	785	808	830	981	1064
输出功率 (mW)	100	500	500	600	500	800	800
波长公差 (nm)	± 0.5						
线宽 (nm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.3	<0.1	<0.3	<0.1
波长稳定性	$\pm 5\text{pm}@4\text{h typ.}$		$\pm 7\text{pm}@4\text{h typ.}$				
功率稳定性	$\pm 2\% @4\text{h typ.}$						
边模抑制比	-	>35	>40				
系统参数							
功率调整范围	0~100%						
预热时间 (min)	15						
控制接口	PH2.0-10P, USB						
光纤接口	FC/PC, SMA905						
适配光纤	105 μm , 0.22 NA						
电源输入	5VDC/2A						
系统功耗	$<5\text{W typ.}$						
存储湿度	0~80% RH						
存储温度 ($^\circ\text{C}$)	0~55						
工作温度 ($^\circ\text{C}$)	10~35 (需要安装散热器)						
系统重量 (g)	<150						
系统尺寸 (mm)	76.2 \times 63.5 \times 22						

应用

- 拉曼光谱
- 激光诱导荧光



785nm激光光谱图（边模抑制比 $>40\text{dB}$ ）




785nm激光功率4小时稳定性曲线

1. *532nm波长是固体激光器。
2. 更高功率可接受定制。
3. 以上表格内所有数据均为室温 25°C 环境下测试所得的典型值，最终数据以出厂测试报告为准。


产品型号一览表

波长 (nm)	功率 (mW)	型号	连接器
532	100	NLMO-532-IF(F)-100	FC/PC
	100	NLMO-532-IF(S)-100	SMA905
638	500	NLMO-638-IF(F)-500	FC/PC
	500	NLMO-638-IF(S)-500	SMA905
785	500	NLMO-785-IF(F)-500	FC/PC
	500	NLMO-785-IF(S)-500	SMA905
808	600	NLMO-808-IF(F)-600	FC/PC
	600	NLMO-808-IF(S)-600	SMA905
830	500	NLMO-830-IF(F)-500	FC/PC
	500	NLMO-830-IF(S)-500	SMA905
981	800	NLMO-981-IF(F)-800	FC/PC
	800	NLMO-981-IF(S)-800	SMA905
1064	800	NLMO-1064-IF(F)-800	FC/PC
	800	NLMO-1064-IF(S)-800	SMA905

产品型号命名规则



机械尺寸图 单位: mm



输入输出接口定义		
引脚	功能	说明
1	空	空
2	功率控制选择	输入低电平使能PIN8引脚, 高电平或悬空失能LD
3	GND	信号地
4	温度监测信号	激光器温度反馈电压, 输出1.5V对应控制温度为25°C
5	GND	输入电源地
6	+5V	5VDC/2A
7	LD使能控制	输入高电平使能, 输入低电平或悬空失能
8	LD外部功率控制	输入0-1.2V对应0-100%功率输出
9	GND	信号地
10	PD监测功率信号	PD输出电流对应电压, 输出0.5V对应输出功率500mW

